



- **Najvišja sezonska učinkovitost A+++** pri hlajenju in ogrevanju zahvaljujoč najsodobnejši tehnologiji in vgrajeni inteligenci.
- Zagotovljeno **delovanje vse do -20 °C** zunanje temperature.
- Skoraj neslišno: enota deluje tako tiho, da boste skoraj pozabili, da je tam (**najnižji zvočni tlak samo 19dBA**).
- Že **vgrajen Wi-Fi vmesnik** omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli.
- **Čiščenje zraku** z najbolj napredno tehnologijo **Daikin Flash Streamer**, ki izredno učinkovito razgrajuje viruse, bakterije, vonjave in alergene, zato je primerna tudi za ljudi, ki imajo težave z dihali.
- **Funkcija 3-D zračni tok** kombinira vodoravno in navpično samodejno usmerjanje za razširjanje toka hladnega ali toplega zraka do vseh kotičkov v prostoru (celo v velikih prostorih), kar zagotavlja optimalno razporeditev toplote ali hladu.
- **Dvopodročni senzor gibanja** tok zraka usmerja na območje, kjer trenutno ni ljudi. Če v postoru ni zaznanih ljudi, bo enota samodejno preklopila na energijsko varčno nastavitev.
- **Hladilno sredstvo R-32** zmanjša vpliv na okolje za 68% v primerjavi z R-410A in vodi neposredno v manjšo porabo energije zahvaljujoč njegovi visoki energijski učinkovitosti.

Klimatska naprava

**DAIKIN**

perfera  
FTXM-N / RXM-N9



**R-32**

**VGRAJEN  
Wi-Fi  
VMESNIK**

**INVERTER**

**Najboljše razmerje  
med ceno in kvaliteto**

NOTRANJA ENOTA			FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+++			A++			
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00
		SEER		8,65			7,85	7,41	6,90
	Gretje*	Letna poraba energije	kWh	81	101	138	187	236	304
		Energijska oznaka		A+++			A++		
		Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80
	SCOP		5,10			4,71			
	Letna poraba energije	kWh	632	659	687	1189	1369	1562	
Ohišje	Barva	Bela							
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm 294x811x272			300x1040x295			
Teža	Enota		kg 10			14,5			
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m <sup>3</sup> /min 11,1/7,9/4,4	11,1/8,1/4,4	12,3/8,3/4,6	12,6/9,5/4,6	16,1/14,2/8,1	17,1/14,6/9,1	
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m <sup>3</sup> /min 10,8/8,7/5,3	10,8/8,7/5,3	10,8/9,0/5,3	13,0/10,4/5,3	17,1/14,6/10,7	17,7/15,6/11,2	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA 57			60			
	Ogrevanje		54			60			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA 41/33/25/19		45/33/29/19	45/39/30/21	44/40/36/27	46/42/37/30	
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA 39/34/26/20	39/34/27/20	39/35/28/20	45/39/29/21	43/39/34/31	45/41/36/33	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm 6,35						
	Plin	Zun. premer	mm 9,50			12,7			
	Odtok	Zun. premer	mm 18						

ZUNANJA ENOTA				RXM20N9	RXM25N9	RXM35N9	RXM42N9	RXM50N9	RXM60N9
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550x765x285			735x825x300		
Teža	Enota		kg	32			50		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	59	58	61	62		63
	Ogrevanje		dBA	59		61	62		63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46		49	48		
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47		49	48		49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB -20~46					
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB -20~18					
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev		kg	R-32/ 0,76			R-32/ 1,10		R-32/ 1,15
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,52/ 675			0,75/ 675		0,78/ 675
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max) 20			30		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max) 15			20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A						

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012

**Uvoz in distribucija:**  
**Airabela d.o.o.**  
 Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana  
 Tel.: 082 053 025  
 info@airabela.si, www.airabela.si

Prodaja, montaža in servis: